



Nitrile

Robust, utökat skydd och ett säkert grepp

- Ansells egen materialsammansättning ger förbättrat skydd mot kemikaliestänk.
- Den mjuka nitrilblandningen ger en hög nivå av komfort.
- Robust design för överlägsen hållbarhet.
- Förlängd krage för utökat skydd av handled och underarm.
- Silikonfri för produktskydd



Branscher

- Biovetenskap
- Livsmedelstillverkning
- Bilindustri
- Maskiner och utrustning
- Kemikalie

Rekommenderas för

- Provtagning och provbearbetning
- Laboratorieanalyser
- Överföring av vätskor och fasta ämnen
- Bearbetning av kött, fisk och livsmedel
- Industriproduktion
- Underhåll
- Hantering av kemikalier



TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTINFORMATION

| | |
|---|---|
| | 92605 |
| Material | Nitril |
| Färg | Grön |
| Handskdesign | Klorerad, Puderfri, Silikonfri, Texturerade fingrar |
| Krage | Rullad |
| Standarder för tillverkning/QMS-revision | ISO 9001 |
| #PDS.DisposableGlove.Regulatory# | ASTM D6319, Kategori III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 1149-5:2018, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Gummi, ISO 9001 |
| Förpackning | 100 handskar per dispenser, 10 dispenserar per låda, 1 000 handskar per låda |
| Förvaring | Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor |
| Ursprungsland | Thailand |
| Segment för användarbehov | Hög risk |
| Tillgängliga storlekar | S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L 85-9, XL (9.5 - 10) |
| Antistatiska | Ja |
| Kemiska vulkaniseringsacceleratorer | <ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) <p><i>Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handskan och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.</i></p> |

FYSISKA EGENSKAPER

| | Typiska värden | | Provningmetod |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Längd (mm/tum) | 300 / 12 | | ASTM D3767, EN 420 |
| Avsaknad av hål (inspektionsnivå I) | 1.5 AQL | | ASTM D5151, EN 455-1 |
| Tjocklek innerhand (mm/mil) | 0.12 / 4.7 | | ASTM D3767, EN 420 |
| Fingertjocklek (mm/mil) | 0.16 / 6.3 | | ASTM D3767, EN 420 |
| | FÖRE ÅLDGRANDE | EFTER ÅLDGRANDE | |
| Brottnivå (MPa) | ≥ 14 | ≥ 14 | ASTM D412 & D573 |
| Brotttöjning (%) | ≥ 500 | ≥ 400 | ASTM D412 |
| Brottkraft (N) | ≥ 6 | ≥ 6 | EN 455-2 |

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

| Storlek | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Produktkod | 92605070 | 92605080 | 92605090 | 92605100 |

Teknik



Standarder för prestanda och regelefterlevnad



Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16